

21"



全封闭工控一体机

工控A规屏，十点精准触控。

根据场景需求切换横竖屏，显示最佳效果。

全金属机身，前面板IP65标准，防尘防水抗干扰。

广泛应用于零售快递柜、工业生产、收款机等领域。

产品参数：

液晶面板	面板类型	LCD液晶屏
	面板尺寸	21.5寸
	显示比例	16:9
	分辨率	1920(RGB)X1080(FHD)
	对比度	1000:1
	反应时间	5 ms
	亮度	250 cd/m ²
	可视角度	89°/89° (左右/上下)
使用寿命		5万小时以上
功率	输入电压	AC110-240V
	正常工作功耗	<25W
	待机功耗	<3W
基本接口		凤凰端子 X1 VGA输入 X1 DVI输入 X1
使用环境	工作环境温度:0-50℃	存储温度:-20-60℃
	工作环境湿度:10%-85%	储存湿度:10%-85%
	电源管理	符合 VESA DPMS 标准
	材质	钢化玻璃, 边框铝合金, 背面冷砸钢板, 表面烤漆
其他	机器重量	毛重7KG左右
	品质标准	ISO9001
	环保标准	符合国际环保标准
	附赠配件	电源线、保修卡

注:不同配置的机器接口和参数可能存在差异, 以上相关参数可根据您的具体需求支持定制。

